

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamento III priedo reikalavimus

ESD Nr: DoP 02/2023

**INSOLA**  
INNOVATIVE SOLUTIONS & APPLICATIONS

Data: 2023-02-03 Versija: 1

Puslapis 1 iš 2

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.  
Purškiami poliuretano (PUR) klijai, skirti EPS, XPS, PIR, kietos vatos izoliacinėms plokštėms tvirtinti ant fasadų ir pamatų, taip pat plokštėms klijuoti viduje. Naudojami bet kokio dydžio šiltinimo ir apdailos plokščių montavimui, dekoratyvinių elementų montavimui, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimui.
3. Gamintojas: UAB „Insola“  
Adresas: Lauko g. 23, Šventininkų km., Trakų r. sav. LT-21156, Lietuva  
Interneto svetainė: [www.insola.lt](http://www.insola.lt)
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: ESPVT – 3 sistema
5. Nacionalinis Techninis Vertinimas: ITB-KOT-2023/2413  
Techninio vertinimo įstaiga: Instytut Techniki Budowlanej (lt. Statybos Technikos Institutas), Filtrowa 1, PL 00-611, Varšuva. Notifikuota įstaiga Nr. 1488

## 6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploataciniai rodikliai	Suderinta techninė specifikacija
Tariamasis tankis, kg/m <sup>3</sup>	36 kg/m <sup>3</sup> ± 15 %	EOTA TR 046
Sukibimo laikas, min.	7,5 ± 1 min	
Pjovimo laikas, min	28 ± 3,5 min	
Klijų išsiplėtimas, mm	≤5	
Šlyties jėga, kPa	≥70	
Šlyties įtempio ir šlyties deformacijos santykis (Šlyties modulis), kPa	≥200	
Tempimo stipris statmenai paviršiui, MPa – 8 mm klijų juosta – betonas, stogo danga, cinkuoto plieno lakštai, esant: a. Laboratorinėmis sąlygomis b. Laboratorinėmis sąlygomis, po 5 min c. -5 °C temperatūrai d. +30 °C temperatūrai ir 30 % RH (drėgnumui) e. Kai paviršiaus temperatūra iki 50 °C	≥0,08	EOTA TR 046

EOTA TR 046 – Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS).

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamento III priedo reikalavimus

ESD Nr: DoP 02/2023

**INSOLA**  
INNOVATIVE SOLUTIONS & APPLICATIONS

Data: 2023-02-03 Versija: 1

Puslapis 2 iš 2

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

*Tadas Baraišis*  
Direktorius

\_\_\_\_\_  
Vardas Pavardė

\_\_\_\_\_  
vieta

  
\_\_\_\_\_  
Parašas

2023-02-03  
išdavimo data