

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Aerolisinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Puslapis 1 iš 19

1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: INSOLA Styro Fix Home

Produkto klasė / tipas: Vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: Vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai skirti izoliacinėms plokštėms tvirtinti ant fasadų ir pamatų, taip pat plokštėms klijuoti viduje. Naudojami bet kokio dydžio šiltnamio ir apdailos plokščių montavimui, dekoratyvinių elementų montavimui, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimui.

Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenaudoti ne pagal nurodytus naudojimo būdus ir paskirtį.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas / platintojas:

UAB „Insola“

Lauko g. 23, Šventininkų km., Trakų r. sav. LT-21156, Lietuva

El. paštas: info@insola.lt

Interneto svetainė: www.insola.lt

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: saugosduomenulapai@gmail.com

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrius, Šiltnamių g. 29, LT-04130, Vilnius.

Tel. **+370 5 236 2052** (24/7)

Interneto svetainė <https://www.vvkt.lt/> el. paštas: aib@vvkt.lt

Bendras pagalbos tel. 112

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:

Pagal Reglamentą 1272/2008/EB

Ypač degus aerosolis 1, H222, H229
Odos dirg. 2, H315
Odos jautr. 1, H317
Akių dirg. 2, H319
Kvėpavimo takų jautr. 1, H334
Specifinis toks. konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) 3, H335
Kancerogenas 2, H351
Specifinis toks. konkrečiam organui (kartotinis poveikis) 2, H373

2.2. Ženklavimo elementai (pagal Reglamentą 1272/2008/EB):

**Pavojaus
piktograma (-os):**

GHS02



GHS07



GHS08



Signalinis žodis: Pavojinga

Pavojingumo frazė (-s):	H222	Ypač degus aerosolis
	H229	Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerzolinis mišinys: Poliuretaniniai klizai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 2 iš 19

H315	Dirgina odą
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
H334	Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą
H335	Gali sudirginti kvėpavimo takus
H351	Įtariama, kad sukelia vėžį
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

Atsargumo frazės:

P201	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211	Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251	Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260	Neįkvėpti dulkių / dujų / rūko / garų / aerozolio.
P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P271	Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje (<i>taikoma tik tiekiant produktą plačiai visuomenei</i>).
P280	Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P312	Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P302+P352	PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu (<i>taikoma tik tiekiant produktą plačiai visuomenei</i>).
P304+P340	ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis (<i>taikoma tik tiekiant produktą plačiai visuomenei</i>).
P308+P313	Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
P342+P311	Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P362+P364	Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P403+P233 + 405	Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą (<i>taikoma tik tiekiant produktą plačiai visuomenei</i>).
P410+P412	Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P501	Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų.

Sudėtis: Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno esteris (P-MDI), Tris(2-chloro-1-metiletil) fosfatas (TCPP).

Papildoma ženklavimo informacija:

„Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. reikalingi tinkami mokymai prieš naudojant pramoninei ar profesionaliai paskirčiai“.

EUH frazė (-s): EUH204 „Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją“.

Liestinės pavojaus žymės (TWD) – Plačiai visuomenei tiekiamas bet kokios talpos pakuotė turi būti paženklinta liestine pavojaus žyme. Netaikoma profesionaliems naudotojams skirtų produktų pakuotėms.

Vaikų sunkiai atidaromi uždarymo įtaisai (CRF) – Netaikoma.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerozolinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 3 iš 19

2.3. Kiti pavojai: Nėra

PBT ir vPvB: Netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

ED savybės: Netaikoma. Produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įtrauktos į sąrašą pagal 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

3 skirsnis. SUDETIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos: Netaikoma: produktas yra mišinys

3.2. Mišiniai: Produktas yra cheminis mišinys. Galutinio produkto sudėtinės dalys pagal Reglamentų Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) reikalavimus:

Medžiagos pavadinimas / REACH registracijos Nr.	CAS / EC (Index) Nr.	Klasifikavimas pagal reglamentą EB Nr.1272/2008	m. d. %
*Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno esteris (P-MDI) / -	9016-87-9 / 618- 498-9 (-)	Odos dirg. 2, H315 Odos jautr. 1, H317 Akių dirg. 2, H319 Ūmus toks. įkvėpus (garai) 4, H332 (ATE = 11 mg/L) Kvėpavimo takų jautr. 1, H334 STOT SE 3, H335 Kancer. 2, H351 STOT RE 2, H373	20 - 50
Tris(2-chloro-1-metiletil) fosfatas (TCPP) / 01- 2119486772-26-xxxx	1244733-77-4 / 807-935-0 (-)	Ūmus toks. prarijus 4, H302 (ATE = 632 mg/kg) Kancer. 2, H351 Lėtinis toks. vandens aplinkai 3, H412	5 - 15
Izobutanas / 01- 2119485395-27-xxxx	75-28-5 / 200-857- 2 (601-004-00-0)	Deg. dujos 1, H220 Slėgio veik. dujos (suslėgtosios), H280	2 - 8
**Dimetileteris / 01- 2119472128-37-xxxx	115-10-6 / 204- 065-8 (603-019- 00-8)	Deg. dujos 1, H220 Slėgio veik. dujos (suslėgtosios), H280	2 - 8
Propanas / 01- 2119486944-21-xxxx	74-98-6 / 200-827- 9 (601-003-00-5)	Deg. dujos 1, H220 Slėgio veik. dujos (suslėgtosios), H280	2 - 8
2,2'-Dimorfolinildietilo eteris / 01-2119969278- 20-xxxx	6425-39-4 / 229- 194-7 (-)	Odos dirg. 2 kat., H315 Akių dirg. 2 kat., H319	0,1 - 1,5

*REACH XVII priedas (žr. 15 skirsnį); HN 23:2011 (žr. 8 skirsnį)

**HN 23:2011 (žr. 8 skirsnį)

Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo (H) frazėmis pateikiamas 16.6. skirsnyje.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmos pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą, tel. +370 5 236 2052 arba į gydytoją. Jei nukentėjęs asmuo praradęs sąmonę,

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerzolinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 4 iš 19

negalima duoti gerti ar dėti ką nors į burną. Naudoti asmenines apsaugos priemones teikiant pirmąją pagalbą. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbtie prieš vėl juos apsivelkant.

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbtie prieš vėl apsivelkant. Nuplauti dideliu vandens kiekiu su muilu. Pasireiškus odos dirginimui arba alergijos simptomams kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/praplauti vandeniu. Skalauti/plauti ne mažiau kaip 15 minučių. Akių dirginimui nepraeinant susisiekti su profesiniu medicinos specialistu / kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus: Praskalauti burną vandeniu, duoti gerti po nedaug vandens. Neskatinėti vėmimo. Kreiptis į gydymo įstaigą.

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą, jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atlaisvinti kvėpavimui trukdančius drabužius. Pasijutus blogai ar pasireiškus simptomams kreiptis medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir požymiai

Akys: Skausmas, ragenos/tinklainės pažeidimai, dirginimas paraudimas, ašarojimas, pablogėjęs matomumas, tankus mirkčiojimas.

Oda: paraudimas, perštėjimas, niežėjimas, išbėrimas, sudirginimas, odos džiūvimas, skilinėjimas, alergija, dermatitas, sujautrėjusi oda.

Įkvėpus: Galvos skausmas, svaigulys, pykinimas, kvėpavimo takų dirginimas, skausmas, sunkumas kvėpuojant, bendras silpnumas, alerginė reakcija, astma.

Nurijus: Apsinuodijimas, gerklės, viršutinių takų dirginimas, kosėjimas, stemplės, dirginimas, skausmas, pilvo spazmai, orientacijos praradimas, silpnumas, galvos svaigimas. Vidaus organų (plaučių, kepenų, inkstų) pakitimai, galimi pažeidimai.

4.3. Nurodymai skubiai medicinos pagalbai ir specialiam gydymui: Gydymas simptominiu, galimas ilgalaikis/tėstinis poveikis, rekomenduojama medicininė priežiūra. Apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti tik po keleto valandų, todėl atitinkamas medicininis stebėjimas rekomenduojamas mažiausiai 48 valandų po nelaimingo atsitikimo.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gaisro gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: Sausi chemikalai, smėlis, dolomitas, anglies dioksidas, sausi milteliai, purškiamas vanduo, vandens dulksna. Didesnės liepsnas gesinkite alkoholiui atspariomis gesinimo putomis.

Netinkamos priemonės: Stipri vandens srovė.

5.2. Medžiagos ar mišinio keliamas ypatingas pavojus: Ypač degus aerosolis, karštis padidina slėgį tai gali lemti talpyklos sproginą, padidinti gaisro tikimybę ir nudeginų / sužalojinų riziką. Gaisro metu susidaro kenksmingos dujos/garai. Negesinti gaisro jei ugnis pasiekia talpyklas. Evakuoti zoną.

Gaisro gesinimo metu susidariusias atliekas, užterštą gesinimo tirpalą surinkti į talpyklas ir neleisti patekti į aplinką, buitinę kanalizaciją. Pagal galimybes užsandarinti galimas nutekėjimo angas, uždaryti patekimo į gruntinius/paviršinius vandenis būdus, izoliuoti gaisro gesinimo vietą, surinkti / izoliuoti gaisro gesinimo metu susidariusias atliekas, gesinimo tirpalus, kitus gaisro gesinimo metu susidariusius produktus nes jie gali užteršti aplinką.

5.3. Nurodymai gaisrą gesinantiems asmenims:

Specialiosios saugos priemonės: Įkaitusias talpas šaldyti purškiant vandeniu. Jei gaisras apima didelį kiekį / plotą produkto rekomenduojama gaisrą gesinti iš toli dėl sproginio pavojaus. Užsandarinti galimas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerозolinis mišinys: Poliuretaniniai klėjai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 5 iš 19

nutekėjimo angas, izoliuoti gaisro gesinimo vietą, surinkti / izoliuoti gaisro gesinimo metu susidariusias atliekas, gesinimo tirpalus, kitus gaisro gesinimo metu susidariusius produktus, neleisti patekti į aplinką, buitinę kanalizaciją.

Apsauginės priemonės: Įkaitusias talpas šaldyti purškiant vandeniu.

Apsauginė įranga: Dėvėti atitinkamus gaisrininkų rūbus ir naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Pagal galimybes atjungti elektrą, pašalinti šildymo, karščio šildinius. Neįkvėpti, nepraryti. Vengti kontakto su oda, saugotis, kad nepatektų į akis. Kuo greičiau, saugiai evakuotis iš įvykio zonos, klausyti pagalbos teikėjų nurodymų. Atsiradus galimybei iškart nusiprausti, pasikeisti drabužius.

6.1.2. Pagalbos teikėjams: Produktui pasklidus sustabdyti darbus, evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones, uždaryti zoną. Pašalinti užsidegimo šaltinius, atjungti elektrą, šilumos šaltinius. Sudaryti galimybę nusiplauti, užterštus drabužius surinkti, pagal galimybes sudėti atskirai/izoliuoti. Pasirūpinti tinkamu / adekvačiu ištraukiamuoju vėdinimu. Saugotis, kad nepatektų į akis, neįkvėpti, vengti produkto kontakto su oda. Dėvėti cheminiam poveikiui atsparius apsauginius drabužius, hermetiškus akinius, pirštines (8 skirsnis). Užtikrinti, kad valymo darbus atliktų tik atitinkamai apmokytas personalas.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Vengti koncentruoto produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius, kanalizaciją, drenažo sistemas. Pasklidus dideliems kiekiams, izoliuoti avarijos vietą, informuoti atitinkamas institucijas, iškviesti priešgaisrinę ir gelbėjimo tarnybą.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės: Sustabdyti pasklidimą naudojant pylimus arba užberiant inertinėmis kietosiomis medžiagomis (moliu, diatomine medžiaga), pasklidusį kiekį absorbuoti smėliu, žvyru, universaliu rišikliu, kita nedegia, absorbuojančia medžiaga, surinkti ir sudėti į tinkamą, pažymėtą, sandariai užsidarančią tarą ir pašalinti pagal nustatytus reikalavimus (13 skirsnis). Vengti aerozolių, garų / miglos susidarymo. Likučių pėdsakus nuplauti vandeniu. Nedidelius pasklidusius kiekius nuvalyti mechanškai, nuplauti vandeniu. Susidariusius valymo tirpalus būtina surinkti mechaniniu/rankiniu arba techniniu/automatizuotu (pvz.: atitinkamais siurbliais) būdu, naudojant nustatytas asmens apsaugos priemones. Pašalinti pagal teisės aktų reikalavimus. Išsiliejus dideliems kiekiams įrengti užtvaras ar apsauginius pylimus, neleisti pasklidusiam produktui patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius, kitas uždaras patalpas. Produktui patekus į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenį, pasklidus dideliais kiekiais ir/ar dideliu plote – informuoti atitinkamas institucijas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Informacija apie saugų naudojimą ir sandėliavimą pateikiama 7 skirsnyje; Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje; Informacija apie medžiagos utilizavimą pateikiama 13 skirsnyje.

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės

7.1.1. Specifinės rekomendacijos:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerzolinis mišinys: Poliuretaniniai kljai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 6 iš 19

Informacija dėl saugaus naudojimo: Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų; utilizuoti pagal 6.3 ir 13 skirsnių nurodymus.

Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, saugoti nuo karščio/šalčio poveikio, kibirkščių ir liepsnos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, UV spindulių, fizinio poveikio. Nerūkyti. Nenaudoti įrankių, kurie gali sukelti kibirkštis. Talpyklos ir priėmimo įranga turi būti įžemintos ir įtvirtintos. Imtis priemonių siekiant išvengti statinės išprovokavos.

Talpų negalima virinti, kaitinti, pjauti, gręžti, trankyti, mėtyti, šlifuoti, pažeisti, trinti ar kitaip veikti fiziškai. Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose. Įrengti priešgaisrinę signalizaciją, pasirūpinti, kad būtų lengvai pasiekiamos nedegios absorbcinės medžiagos.

Aerzolių ir dulkių susidarymo prevencijos priemonės: Užtikrinti, kad nesusidarys didelės dulkių / aerzolių koncentracijos ore. Pasirūpinti, kad būtų atitinkama mechaninė – ištraukiamoji tinkama ventiliacija.

Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, organiniai peroksidadai, oksiduojančios medžiagos, ėsdinančios, šarminės/rūgštinės medžiagos, alkoholiai, aminorai.

Aplinkos apsaugos priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenius, drenažo sistemas, dirvožemį.

7.1.2. Informacija dėl darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukus ir po darbo su produktu. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neįkvėpti, nepraryti ir negerti. Laikytis geros higienos praktikos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpos turi būti sandarios, atsparios produkto poveikiui, originalios, tinkamai pažymėtos, apsaugančios produktą nuo išorinio oro, vandens, saulės poveikio ir/ar mechaninių priemonių, nuo ugnies apsaugotoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą ir užrakintą atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, vertikaloje padėtyje, apsaugant nuo kritimo, sausoje, vėsioje, neautorizuotam personalui neprieinamoje vietoje.

Draudžiama virinti, kaitinti, pjauti, gręžti skyles pakuotėje tiek su produktu, tiek be jo. Saugoti nuo užšalimo, fizinio poveikio, trinties, slėgio didelių pasikeitimų. Vengti tiesioginių saulės spindulių, karščio, užsidegimo židinių, įkaitusių paviršių. Grindys turi būti įrengtos taip, kad atsitiktinio pasklidimo atveju produktas negalėtų plačiai pasklisti. Sandėliuose turi būti įrengta atitinkama mechaninė – ištraukiamoji ventiliacija. Sandėliavimo vietoje, panaudojimui turi būti paruošta įranga ir absorbcinės medžiagos skirtos izoliuoti/surinkti/išvalyti pasklidusį produktą. Gesintuvai ir/ar kitos gaisro gesinimui skirtos priemonės turi būti lengvai ir greitai pasiekiamos. Laikymo temperatūra +5 – +30 °C. Nelaikyti aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Nuorodos dėl netinkamo laikymo vienoje bendroje saugykloje: Vengti sąlytis su nesupakuotomis cheminėmis medžiagomis. Nelaikyti kartu su: sprogstamomis medžiagomis; suspaustomis dujomis, suskystintomis ir slėgyje ištirpintomis medžiagomis; lengvai užsilepsnojančiais skysčiais ir kietomis medžiagomis; organiniais peroksidadais ir kitomis oksiduojančiomis medžiagomis; medžiagomis, kurios sąveikaujant su vandeniu išskiria degias dujas; šarminėmis ir ėsdinančiomis medžiagomis.

Kita informacija apie saugojimo sąlygas: Užtikrinti, kad nepasklistų net ir nedidelis kiekis produkto. Likučių nepilti atgal į pakuotes, kad neužsiterštų produktas ir nesutrumpėtų galiojimo laikas. Nešalinti į sąvartynus ir/ar į kanalizacijos vamzdžius. Tuščioje pakuotėje lieka produkto likučių, todėl ji gali būti pavojinga. Neperdirbtos pakuotės nenaudoti pakartotinai.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): Jokio kito panaudojimo išskyrus kaip nurodyta 1.2 skirsnyje, nėra.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerозolinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 7 iš 19

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

Naudojant asmenines apsaugines priemones (AAP) turi būti įgyvendinamos papildomos priemonės: darbo trukmė (poveikio trukmė) turėtų atspindėti papildomą fiziologinį darbuotojo stresą dėl naudojamų AAP. Be to, laikoma, kad, naudojant tam tikras AAP, sumažėja darbuotojo gebėjimai naudoti įrankius ir bendrauti. Dėl šių priežasčių, darbuotojas turėtų būti: sveikas (ypač atsižvelgiant į sveikatos problemas, kurios gali turėti įtakos AAP naudojimui) ir turi būti užtikrintas nepralaidumas/sandarumas tarp kūno ir AAP (atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.).

Kai medžiagos koncentracija darbo vietoje yra nustatyta ir žinoma, AAP taikomos atsižvelgiant į nustatytą cheminės medžiagos koncentraciją, pasireiškiančia darbo vietoje, atsižvelgiant į darbuotojo poveikio trukmę ir veiklos sąlygas. Tuo atveju, kai medžiagų koncentracija darbo vietoje nėra žinoma, AAP turi būti naudojamos pagal didžiausią rekomenduojamą apsaugos klasę.

Darbdavys turi užtikrinti, kad taikomos AAP yra tinkamos atliekant visus darbus numatytus pagal veiklos sąlygas (valymo, techninės priežiūros, remonto, de-aktyvavimo ir kt.).

Darbdavys ir savarankiškai dirbantys asmenys teisiškai atsako už AAP išdavimą ir valdymą tinkamai jas panaudojant darbo vietose. Todėl jie turėtų apibrėžti ir dokumentuoti tinkamą AAP naudojimo politiką, įskaitant darbuotojų mokymą.

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Profesinio poveikio vertės darbo aplinkoje (OEL): mišiniui nenustatomos.

Sudėtinės dalys, kurioms yra nustatytos profesinio poveikio ribinės vertės pagal LR Higienos norma 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai", galiojanti aktuali redakcija:

Pavadinimas	CAS Nr.	IPRD	IPRD	TPRD	TPRD	NRD	NRD	Pastabos
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Izocianatai	-	-	0,005	-	-	-	0,01	Ūmus poveikis, jautrinantis poveikis. RD taikomas tokiems izocianatams: diizopropilfenilo, fenilo (FI), heksametileno (HDI), izoformono (IPDI), metilendisfenilo (MDI), naftaleno (NDI), tolueno (TDI), trimetilheksametileno (TMDI). Nustatytas 5 min. poveikio trukmės NRD. Tas pats RD, išreikštas ppm, taikoma izocianatams, kurių RD nenustatytas. Ši nuostata taikoma ir dulkių ar lašelių (aerозolių) pavidalo izocianatams, įskaitant prepolimerizuotus izocianatus (aduktus). Skirtingų medžiagų RD, išreikšti mg/m ³ , yra skirtingi.
Dimetileteris	115-10-6	1920	1000	2280	1500	-	-	-

8.1.2. Rekomenduojamos stebėsenos ir monitoringo procedūros: Užtikrinti nuolatinį / reguliary techninių parametų stebėjimą pagal įrenginių pateiktas / turimas technines specifikacijas / instrukcijas. Atliekant

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerозolinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 8 iš 19

stebėsenos procedūras / monitoringą vadovautis nustatytais Lietuvos Respublikos „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatais“, aktualią galiojančią redakciją.

Kiti, galiojantys, standartai ES šalyse:

EN 689 Poveikis darbo vietoje – cheminių medžiagų poveikio įkvėpus matavimai.

EN 14042 Darbo vietos oras – cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūros.

EN 482 Darbo vietos oras – bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų reikalavimai.

8.1.3. Biologinės ribinės vertės: Mišinio sudėtyje nėra sudėtinių dalių kurioms yra nustatytos biologinės ribinės vertės.

8.1.4. Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) ir Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija (PNEC): Nenustatytos (mišiniui netaikoma).

8.1.5. Kokybinis rizikos vertinimas ir rizikos valdymas darbo aplinkoje: Atliekant kokybinį rizikos vertinimą ir rizikos valdymą darbo aplinkoje gali būti reikalaujama individualiai stebėti darbo aplinką ir/ar biologinius veiksnius, siekiant įvertinti rizikos valdymo priemonių pakankamumą ir/ar veiklos sąlygas bei įvairius kontroliuojamus parametrus.

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Informacija apie techninės įrangos pritaikymą: Darbo trukmė neribojama (iki 480 minučių per pamainą, 5 pamainos per savaitę). Užtikrinti reguliarią darbo aplinkos oro kokybės kontrolę, atlikti nuolatinis parametrų stebėjimus pagal techninius ventiliacijos reikalavimus. Užtikrinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga akims/rankom plauti, rekomenduojami apsauginiai dušai. Rūpintis gera pramonine higiena.

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerūkyti, kad produktas nepatektų ant odos, į burną ar akis, dėvėti asmenines apsaugos priemones. Prieš pertraukas ir po darbo nusiprausti naudojant atitinkamas priemones (muilas, kt.). Baigus darbą nusirengti užterštus/nešvarius drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus užterštus daiktus ir juos išvalyti/išplauti atitinkamomis plovimo/ skalbimo priemonėmis (milteliai ar kt.) prieš juos naudojanti kitą kartą. Naudoti sertifikuotą apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus ir standartus, arba jos atitikmenis, kai rizikos negalima išvengti arba pakankamai ją apriboti techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei darbo organizavimo procedūromis.

Akių/veido apsauginės priemonės



Produkto gamybos proceso metu naudoti hermetiškus apsauginius akinius atitinkančius standartą EN166. Žemiausias rekomenduojamas apsauginių akinių apsaugos lygis / kategorija EN 166:F, CE II, ženklintas „3“.

Pramoninio / profesionalaus naudojimo metu rekomenduojama naudoti apsauginius akinius atitinkančius standartą EN166. Žemiausias rekomenduojamas apsauginių akinių apsaugos lygis / kategorija EN 166:S, CE I.

Rankų ir odos apsauginės priemonės



Produkto gamybos proceso metu naudoti pirštines atitinkančias standartą EN 374. Žemiausias rekomenduojamas apsauginių pirštinių apsaugos lygis / kategorija EN 374, Tipas B, CE II.

Jei yra pirštinių mechaninio pažeidimo rizika atsižvelgti į EN 388 standartą.

Jei rizika yra susijusi su terminiu poveikiu atsižvelgti į EN 407 standartą.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerозolinis mišinys: Poliuretaniniai klėjai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 9 iš 19

Tinkama pirštinių medžiaga: nitrilas, neoprenas, butilo kaučiukas, natūralaus kaučiuko lateksas.

Pirštinių storis trumpalaikiai ekspozicijai: 0,15 mm, prasiskverbimo laikas >240 min.

Pirštinių storis ilgalaikiai ekspozicijai: 0,2 – 0,4 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min.

Pramoninio / profesionalaus naudojimo metu rekomenduojama naudoti pirštines atitinkančias standartą EN 374. Žemiausias rekomenduojamas apsauginių pirštinių apsaugos lygis / kategorija EN 374, Tipas C, CE I.

Kitos kūno apsauginės priemonės



Produkto gamybos proceso metu dėvėti apsauginius darbo drabužius atitinkančius standartus EN 14605. Žemiausias rekomenduojamas apsauginių drabužių apsaugos lygis / kategorija EN 14605, Tipas 4, CE II. Atsižvelgti į standartą EN 14325.

Pramoninio / profesionalaus naudojimo metu rekomenduojama dėvėti apsauginius darbo drabužius atitinkančius standartus EN 14605. Žemiausias rekomenduojamas apsauginių drabužių apsaugos lygis / kategorija EN 14605, Tipas 4, CE I. Atsižvelgti į standartą EN 14325.

Rekomenduojama, kad drabužiai būtų antistatiniai apsauginiai rūbai, arba bent jau medvilniniai, neįsielektrinantys darbo drabužiai.

Produkto gamybos proceso metu dėvėti apsauginius batus, atitinkančius standartus EN 20345. Žemiausias rekomenduojamas apsauginių batų apsaugos lygis / kategorija, EN 20345, S2, CE II. Atsižvelgti į standartą EN 13832.

Pramoninio / profesionalaus naudojimo metu dėvėti apsauginius batus, atitinkančius standartus EN 20345. Žemiausias rekomenduojamas apsauginių batų apsaugos lygis / kategorija, EN 20345, SB, CE I. Atsižvelgti į standartą EN 13832.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės



Pasirenkant atitinkamą kvėpavimo apsaugos priemonę ir/ar filtro(-ų) apsaugos lygį būtina atsižvelgti į žinomą arba numanomą ekspoziciją, agregatinę būseną, poveikio / ekspozicijos būdą ir/ar lygį, bei į kitus kriterijus, tokius kaip produkto keliamus pavojus ir saugaus darbo, su pasirinkta kvėpavimo apsaugos priemone, ribas.

Produkto gamybos proceso metu, esant nepakankamam vėdinimui ir/ar ilgalaikiam / pastoviam poveikiui rekomenduojama naudoti individualias kvėpavimo apsaugos priemones, kurios susideda iš dviejų pagrindinių komponentų, antveidžio ir filtro (-ų):

- ✓ Filtravimo puskaukės apsaugai nuo dalelių (atitinkančios standartą EN 149), klasė FFP1 arba FFP2 priklausomai nuo numatomos ekspozicijos, skirta naudoti tik vieną pamainą. Taikoma tik tuo atveju jeigu nėra dujų/garų ekspozicijos.
- ✓ Puskaukės be įkvėpimo vožtuvų ir su atskiriamais filtrais, skirtos apsaugai nuo dujų, dujų ir dalelių arba tik dalelių (atitinkančios standartą EN 1827), naudojama tik su gamintojo apibrėžtais filtrais. Filtrai yra numatyti naudoti ne ilgiau kaip vieną pamainą. Žymimi pagal filtro tipą ir taikomą klasę ir turi žymenį FM. Filtrų tipas P1 + ABEK1 arba P2 + ABEK2 priklausomai nuo numatomos ekspozicijos.
- ✓ Filtravimo puskaukės su vožtuvais apsaugai nuo dujų arba dujų ir dalelių (atitinkančios standartą EN 405), filtro tipas P1 + ABEK1 arba P2 + ABEK2 priklausomai nuo numatomos ekspozicijos.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerzolinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 10 iš 19

Pramoninio / profesionalaus naudojimo metu nėra reikalaujama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės, tačiau esant padidėjusiai ekspozicijai, netinkamai sureguliuotam vėdinimui ir/arba susidarius ilgalaikiam poveikiui yra rekomenduojama naudoti atitinkamas individualias kvėpavimo apsaugos priemonės.

Apsauga nuo terminių pavojų: įprastos atsargumo priemonės dirbant su cheminiais mišiniais/medžiagomis.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų filtrus, inžinierinius patobulinimus, valytuvus ar modifikuoti darbo proceso eigą/įrangą.

Oras: produkto poveikio aplinkos orui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis esama bendrąja dulkių dalelių emisijos skaičiavimo metodika ir nustatytais teisės aktais.

Vanduo: produkto poveikio aplinkos vandeniui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis nuotėkų išleidimo tvarka ir nustatytais patekimo į aplinką skaičiavimo metodais/kriterijais.

Dirvožemis ir sausumos aplinka: produkto poveikio dirvožemiui ir sausumos aplinkai kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis nuotėkų išleidimo tvarka ir nustatytais patekimo į aplinką skaičiavimo metodais/kriterijais.

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Aerzolinė pasta, geltonos spalvos
Kvapap:	Netaikoma / nėra duomenų
Kvapo atsiradimo slenkstis	Netaikoma / nėra duomenų
pH vertė	Netaikoma / nėra duomenų
Lydimosi/užšalimo temperatūra	Netaikoma / nėra duomenų
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	Netaikoma / nėra duomenų
Pliūpsnio temperatūra	>65 °C
Garavimo greitis	Netaikoma / nėra duomenų
Degumas	Ypač degus aerzolis
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogtamumo ribinės vertės	Netaikoma / nėra duomenų
Garų slėgis	Netaikoma / nėra duomenų
Garų tankis	Netaikoma / nėra duomenų
Tankis:	Netaikoma / nėra duomenų
Tirpumas vandenyje	Netaikoma / nėra duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	Netaikoma / nėra duomenų
Savaiminio užsidegimo temperatūra	>240 °C
Skilimo temperatūra	Netaikoma / nėra duomenų
Klampa	Netaikoma / nėra duomenų
Sprogtamosios (sprogiosios) savybės;	Aerzolinė talpykla įkaitusi gali sprogti
Oksidacinės savybės	Netaikoma

9.2. Kita informacija susijusi su produkto savybėmis:

Pagrindas	Poliuretanap
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei
Tankis	43±15% kg/m³
Paviršiaus sustingimo laikas	9 ±1 min
Putas galima pjauti	58 min - 30mm putų juosta

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerzolinis mišinys: Poliuretaniniai klilai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 11 iš 19

Visiškas sukietėjimas	~ 24 val.
Šlyties jėga(TR 46:2014)	7,1 N/cm ²
Šlyties modulis(TR 46:2014)	21,3 N/cm ²
Antrinis išsiplėtimas	3,7%
Sukibimas EPS* su betonu (klijų juostos storis 8 mm)	0,093 MPa
Sukibimas XPS** su betonu(klijų juostos storis 8 mm)	0,101 MPa
Sukibimas EPS su mediena (klijų juostos storis 8 mm)	0,087 MPa
Sukibimas XPS su mediena (klijų juostos storis 8 mm)	0,065 MPa
Sukibimas PIR AL*** su betonu (klijų juostos storis 8 mm)	0,047 MPa
Sukibimas PIR ATX**** su betonu (klijų juostos storis 8 mm)	0,089 MPa
Tūrio sumažėjimas	Nėra
Šilumos laidumas	0,034 W/(m*k)
Garso slopinimo indeksas Rst, w	60 dB
Sukietėjusių putų atsparumas temperatūrai	(- 60 °C ...+ 110 °C)

9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases: produktas priskiriamas prie Aerzolių, 1 kategorija pagal Reglamento 1272/2008 (CLP) kriterijus ir JT patvirtintą GHS sistemą. Aerzoliai (aerzolių balionėliai) – tai bet kurie metaliniai, stikliniai ar plastikiniai pakartotiniai neužpildomi indai, kuriuose laikomos suslėgtos, suskystintos ar veikiant slėgiui ištirpdytos dujos su skysčiu, pasta ar milteliais ar be jų, kuriuose yra purškimo įtaisas, pro kurį balionėlio turinys gali būti išpurškiamas kaip kietųjų ar skysčio dalelių suspensija dujose (putos, pasta ar milteliai), skysčio ar dujų pavidalo.

Sprogstamosios medžiagos	Netaikoma
Degiosios dujos	Netaikoma
Aerzoliai	JT Bandyimų ir kriterijų vadovas (Vers. 8, 2023 m.) 31.4, 31.5 ir 31.6 poskyriai.
Oksiduojančios dujos	Netaikoma
Suslėgtosios dujos	Netaikoma
Degieji skysčiai	Netaikoma
Degiosios kietos medžiagos	Netaikoma
Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai	Netaikoma
Piroforiniai skysčiai	Netaikoma
Piroforinės kietosios medžiagos	Netaikoma
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai	Netaikoma
Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu	Netaikoma
Oksiduojantieji skysčiai	Netaikoma
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos	Netaikoma
Organiniai peroksidai	Netaikoma
Metallų koroziją sukeliančios medžiagos	Netaikoma

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos: Netaikoma.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

- 10.1. Reaktingumas:** Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.
- 10.2. Cheminis stabilumas:** Stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.
- 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:** Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis, pavojingų reakcijų nesusidaro.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerозolinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 12 iš 19

10.4. Vengtinios sąlygos: Drėgmė, užteršimas / reakcija su degiomis medžiagomis, šarmais, stipriomis rūgštimis, oksidatoriais, metalais, alkoholiais, aminais, aukšta/žema temperatūra, karščio/šalčio šaltiniai, atvira ugnis, įkaite/karšti paviršiai, užšalimas.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, esdinančios, šarminės/rūgštinės medžiagos, alkoholiai, aminai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Degimo metu išsiskiriantis degimo produktai (anglies oksidai, azoto oksidai, sieros oksidai, fosforo oksidai).

11 skirsnis. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas: produktas, remiantis CLP reglamente nustatytais kriterijais (I priedas, 3.1 skyrius) neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas / kenksmingas prarijus, įkvėpus ir / ar per odą. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Apskaičiuotas mišinio ATE_{miš} (prarijus) = 4219 mg/kg

Apskaičiuotas mišinio ATE_{miš} (per odą) = >5000 mg/kg

Apskaičiuotas mišinio ATE_{miš} (įkvėpus, garai) = 22 mg/kg

Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į nustatytas / apskaičiuotas ūmaus toksiškumo vertes.

Sudėtinių dalių toksiškumo vertės:

Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno esteris (P-MDI)	LC50 įkvėpus (garai) >10 - < 20 mg/L (nustatytas ATE 11)
Tris(2-chloro-1-metiletil) fosfatas	LD50 prarijus >300 - < 2000 mg/kg (nustatytas ATE 632)

Odos esdinimas / dirginimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.2. skyrius), klasifikuojamas kaip dirginantis odą. Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į nustatytas ribines / specifines koncentracijas.

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.3. skyrius), klasifikuojamas kaip smarkiai dirginantis akis. Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į nustatytas ribines / specifines koncentracijas.

Kvėpavimo takų jautrinimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius), klasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo takus. Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į nustatytas ribines / specifines koncentracijas.

Odos jautrinimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius), klasifikuojamas kaip jautrinantis odą. Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į nustatytas ribines / specifines koncentracijas.

Mutageninis poveikis: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.5. skyrius), neklasifikuojamas kaip mutagenas. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į nustatytas ribines / specifines koncentracijas.

Kancerogeniškumas mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.6. skyrius), klasifikuojamas kaip kancerogenas, įtariama, kad sukelia vėžį. Remiantis turimais duomenimis atitinka

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerolisinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 13 iš 19

klasifikavimo kriterijus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į nustatytas ribines / specifines koncentracijas.

Toksiškumas reprodukcijai (vaisingumas/vystymasis): mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.7. skyrius), neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo metodu, atsižvelgiant į nustatytas ribines / specifines koncentracijas.

STOT SE: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.8. skyrius), klasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui esant vienkartiniam poveikiui, gali dirginti kvėpavimo takus. Remiantis turimais duomenimis atitinka klasifikavimo kriterijus. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu.

STOT RE: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.9. skyrius), klasifikuojamas kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui esant kartotiniam poveikiui, gali pakenkti organams. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu.

Aspiracijos pavojus: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.10. skyrius), neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu. Paremta produkto agregatine būsena (CLP reglamentas 3.10.1.6.2a punktas) ir atsižvelgiant į sudėtinių dalių bei jų koncentracijos skaičiavimo metodą.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai ir uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga: trumpalaikis, nežymus toksinis poveikis su oda gali sukelti nežymų odos dirginimą, perštėjimą, atsirasti paraudimų, išbėrimų, gali pasireikšti alergija, odos džiūvimas arba skilinėjimas. Ilgalaikis poveikis su atvira oda gali sukelti stiprų odos dirginimą, sukelti smulkių žaizdelių / opų susidarymą, susidaryti nežymūs pažeidimai odos audinyje, išsivystyti dermatitas, alergija, odos sujautrėjimas. Poveikis akims pasižymi skausmu, ragenos / tinklainės dirginimu, grįžtamuoju akies obuolio pažeidimu. Gali sukelti laikiną dalinį aklumą, kataraktos uždegimą. Prarijus arba įkvėpus nežymus ūmus apsinuodijimas gali pasireikšti kvėpavimo pagreitėjimu, pykinimu, vėmimu, galvos skausmu ir galvos svaigimu, padidėjusiu kraujo spaudimu. Po didelių dozių ir /ar ilgalaikio poveikio prarijus ar įkvėpus gerklėje, burnoje, skrandyje, kvėpavimo takuose gali atsirasti stiprus dirginimas / ėsdinimas, spazmai, konvulsijos. Kenkia organams, gali išsivystyti vėžys. Gali pasireikšti traukuliai, sutrikęs kvėpavimas, aritmija, koordinacijos nebuvimas, astmos priepuoliai, sąmonės praradimas, koma.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės: Netaikoma

Produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įtrauktos į sąrašą pagal 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

Produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Ūmus/lėtinis eko-toksiškumas aplinkai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerозolinis mišinys: Poliuretaniniai klėjai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 14 iš 19

Ūmus eko-toksiškumas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius), neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas vandens aplinkai. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Lėtinis eko-toksiškumas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius), neklasifikuojamas kaip toksiškas / kenksmingas vandens aplinkai ilguoju periodu. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Paremta sudėtinių dalių ir jų koncentracijos skaičiavimo principu įvertinant nustatytus M-faktorius ir dauginimo koeficientus.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Galutinio produkto (mišinio) degradacijos laipsnis nenustatomas. Sudėtinių dalių konkretus degradacijos laipsnis nenustatytas todėl, nesant nei eksperimentiniu būdu nustatytų, nei apytikrų naudingų duomenų apie suirimą, medžiagos turėtų būti laikomos nespārčiai suyrančios (CLP reglamentas, 4 dalis).

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Galutinio produkto (mišinio) bioakumuliacijos potencialas nenustatomas. Sudėtinių dalių bioakumuliacijos potencialas žemas arba jo nėra dėl didelio reaktyvumo, mažo tirpumo vandenyje ir sąlyginai greitos hidrolizės į labiau vandenyje tirpius produktus. Tai eliminuoja jų gebėjimą išsilaikyti organizmų riebaliniuose audiniuose arba aplinkoje pakankamai ilgai, kad galėtų kauptis.

12.4. Judumas dirvožemyje: Galutinio produkto (mišinio) judumas dirvožemyje nenustatytas. Kaupimosi ir išsiplovimo dirvožemyje greitis priklauso nuo labai daug aplinkos faktorių įskaitant bet neapsiribojant dirvožemio tipą, gruntinių vandenų gylį, atmosferines sąlygas ir t.t. todėl gali kisti priklausomai nuo konkrečių sąlygų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: PBT /vPvB: netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

12.6. Endokrininę sistemą ardanti medžiaga: Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios būtų įtrauktos į sąrašą pagal 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti endokrininės sistemos ardumų savybių ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios yra nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardumų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: dideli kiekiai gali išbalansuoti vandens ekosistemų natūralų balansą, ekosistemos ciklą. Dideli kiekiai patekę į aplinką gali turėti neigiamos įtakos augalams, planktonui ar kitai gyvajai gamtai.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacijos: draudžiama produkto atliekas pilti į vietinę ir / ar lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Negalima šalinti su buitine atliekomis, išpilti į nuotėkas. Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Atliekų tvarkymo įstatymu.

Priskirtos atliekų pavojingosios savybės: HP 3 (Degiosios), HP 4 (Dirginančios), HP 5 (Specifiškai toksiškos konkrečiam organui), HP 7 (Kancerogeninės), HP 13 (Jautrinančios).

Atliekų tvarkymo kodas:

Atsižvelgiant į naudojimo būdą ir susidariusias atliekas galutinį atliekų tvarkymo kodą priskiria galutinis atliekų naudotojas / tvarkytojas atsižvelgdamas į nustatytą atliekų toksiškumą ir fizines – chemines savybes remiantis atitinkamais atliekų identifikavimo metodais kaip apibrėžta ES ir nacionaliniuose teisės aktuose.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerозolinis mišinys: Poliuretaniniai klėjai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 15 iš 19

Užteršta pakuotė: 15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos (VP). Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Įspėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Tuščios talpyklos turi būti pakartotinai panaudotos, perdirbtos grąžinamuoju būdu, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi atitinkamą licenciją, išduotą pagal galiojančius teisės aktus. Saugoti talpyklas nuo per didelio slėgio, nepjaustyti jų, nevirinti, nelituoti, negręžti, nešlifuoti, ir nelaikyti jų karštai. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių, statinės elektros bei kitų degimo šaltinių.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktui taikomi pavojingų krovinių vežimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikacija.

	ADR – sausumos keliai RID – geležinkelių keliai	ADNR – Vandens keliai IMDG – Jūrų keliai
14.1. JT numeris		1950
14.2. Teisingas krovinio pavadinimas		AEROZOLIAI, liepsnūs
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė		2
14.4. Klasifikacinis kodas		5F
14.5. Pakavimo grupė		-
14.6. Pavojus aplinkai		NE
14.7. Pavojaus ženklai		2.1
14.8. Spec. nuostatos		190, 327, 344, 625
Nesupakuotų krovinių vežimas pagal IMO priemones:		Netaikoma

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

- ✓ SVHC (Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas): Netaikoma
- ✓ REACH XIV Priedas (autorizuotinių medžiagų sąrašas): Netaikoma
- ✓ REACH XVII Priedas (apribotų medžiagų sąrašas): Įrašas Nr. 74

“...1. Neturi būti naudojami pramoninėms ir profesionalioms paskirtims kaip atskiros cheminės medžiagos arba sudedamosios kitų cheminių medžiagų ar mišinių dalys po 2023 m. rugpjūčio 24 d., nebent:

a) atskirai ir mišiniuose apskaičiuota diizocianatų koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės arba

b) darbdavys arba savarankiškai dirbantis asmuo užtikrina, kad prieš naudodami cheminę medžiagą (-as) ar mišinį (-ius) pramoninis arba profesionalus naudotojas (-ai) bus sėkmingai pabaigę kursų apie diizocianatų naudojimo saugą.

2. Neturi būti teikiami rinkai pramoninėms ir profesionalioms paskirtims kaip atskiros cheminės medžiagos arba sudedamosios kitų cheminių medžiagų ar mišinių dalys po 2022 m. vasario 24 d., nebent:

a) atskirai ir mišiniuose apskaičiuota diizocianatų koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės arba

b) tiekėjas užtikrina, kad cheminės medžiagos (-ų) ar mišinio (-ų) gavėjui bus suteikta informacija apie 1 dalies b punkte nurodytus reikalavimus, o ant pakuotės, akivaizdžiai besiskirianti nuo kitos informacijos etiketėje, bus pateikta ši informacija: „Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. reikalingi tinkami mokymai prieš naudojant pramoninei ar profesionaliai paskirčiai...“

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerzolinis mišinys: Poliuretaniniai klizai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 16 iš 19

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)
2020 m. birželio 18 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) 2020/878 (SDL reikalavimai)
2008 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (Bandymų metodai)
2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/425 (Asmeninės apsaugos priemonės)
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (Atliekos)
2012 m. liepos 4 d. Direktyva 2012/18/ES (didelių avarijų likvidavimas (SEVESO))
1998 m. balandžio 7 d. Direktyva 98/24/EB (Darbuotojų saugos ir sveikatos apsauga nuo cheminių veiksmų)
1989 m. birželio 12 d. Direktyva 89/391/EEB (Darbuotojų sveikata ir sauga)
1994 m. birželio 22 d. Direktyva 94/33/EEB (Dirbančio jaunimo apsauga)
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais / vandens keliais (ADR / MDG)
2000 m. gegužės 3 d. Europos Komisijos sprendimas 2000/532/EB (Pavojingų atliekų sąrašas)
2010 m. lapkričio 24 d. Direktyva 2010/75/EB (TIPK)
2004 m. balandžio 21 d. Direktyva 2004/42/EB (LOJ)
Reglamentas Nr. 649/2012/EB (PIC)
Reglamentas Nr. 850/2004/EB (Patvarūs organiniai teršalai)
Reglamentas Nr. 1005/2009/EB (Ozono sluoksnį ardančios medžiagos)
Direktyva Nr. 2004/37/EB (kancerogenai/mutagenai)

Susiję nacionaliniai (Lietuvos Respublikos) teisės aktai:

2000 m. balandžio 18 d. įstatymas Nr. VIII-1641 dėl „Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir mišinių įstatymas“ (atitinkama aktuali redakcija)
1998 m. birželio 16 d. įstatymas Nr. VIII-787 dėl „Lietuvos Respublikos atliekų įstatymas“ (atitinkama aktuali redakcija)
2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 97/406 dėl „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksmų darbe nuostatai bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai“ (atitinkama aktuali redakcija).
2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 dėl Lietuvos Higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (atitinkama aktuali redakcija).
1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 dėl „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (atitinkama aktuali redakcija).
2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 dėl „Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas“ (atitinkama aktuali redakcija).
2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 dėl „Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas“ (atitinkama aktuali redakcija).

Pastaba: derėtų atitinkamai atsižvelgti į visus vėlesnius teisės aktų atnaujinimus, pakeitimus ir / ar papildymus. Teisės aktų sąrašas nėra baigtinis.

15.2. Cheminės saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas (mišiniams netaikoma).

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerозolinis mišinys: Poliuretaniniai klėjai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 17 iš 19

16.1. Nuorodos į pakeitimus: Pateikta informacija atitinka REACH reglamento Nr. 1907/2006 EB (REACH) II priedo reikalavimus, atsižvelgiant į vėlesnius reglamentus, kuriais yra keičiamas ar papildomas REACH. Versija 1. Data: 2024-09-18.

16.2. Naudoti mišinio klasifikavimo metodai:

Fiziniai pavojai	Nustatyti / patvirtinti bandymų metodai, papildomai atsižvelgiant į analogiškų produkto turimus duomenis.
Pavojai sveikatai Pavojai aplinkai	Skaičiavimo metodas (mišinių klasifikavimo metodas pagal sudedamąsias dalis ir jų koncentracijas), atsižvelgiant į nustatytas bendrąsias / specifines koncentracijas ir nustatytus M-faktorius / dauginimo koeficientus.

16.3. Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos: Vienkomponenčiai poliuretaniniai klėjai skirti izoliacinėms plokštėms tvirtinti ant fasadų ir pamatų, taip pat plokštėms klijuoti viduje. Naudojami bet kokio dydžio šiltinimo ir apdailos plokščių montavimui, dekoratyvinių elementų montavimui, pakopų, grindjuosčių, palangių klėjavimui.

16.4. Santrumpos ir akronimai

ATE Ūmaus toksiškumo įvertis
ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais
AP Apsauginės priemonės
CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos
ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra
EPS Akytojo polistireno izoliacinės plokštės
EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
XPS Ekstruzinio polistireno izoliacinės plokštės
IATA Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis
LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
NRD Neviršytinas ribinis dydis
PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PIR AL Poliuretano izoliacinės plokštės su aliuminio folija
PIR ATX Poliuretano izoliacinės plokštės su stiklo pluoštu
PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RVK Europos cheminių mdžiagų agentūros rizikos vertinimo komitetas
SDL Saugos duomenų lapas
SVHC Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis
vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

16.5. Naudoti šaltiniai: Gamintojo pateikta informacija, sudėtinių dalių saugos duomenų lapai, Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (OSHA), Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD),

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Pildymo data: 2024-09-18
Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18
Versija: 1

Aerozolinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Puslapis 18 iš 19

Vokietijos IFA duomenų bazė (GESTIS), Švedijos cheminių medžiagų agentūros (KemI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET ir kt. duomenų bazių viešai prieinami, pateikti duomenys.

16.6. Visos susijusios pavojingumo (H) frazės nurodytos 2 ir/ar 3 skirsniuose:

Degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija	H220	Ypač degios dujos
Aerozoliai, 1 pavojaus kategorija	H222	Ypač degus aerosolis
	H229	Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti
Slėgio veikiamos dujos, suslėgtosios	H280	Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti
Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija	H302	Kenksminga prarijus
Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija	H315	Dirgina odą
Odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
Smalkus akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
Ūmus toksiškumas įkvėpus (gariai), 4 pavojaus kategorija	H332	Kenksminga įkvėpus
		Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją,
Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 pavojaus kategorija	H334	astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 pavojaus kategorija	H335	Gali sudirginti kvėpavimo takus
Kancerogenas, 2 pavojaus kategorija	H351	Įtariama, kad sukelia vėžį
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 pavojaus kategorija	H373	Gali pakenkti, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai, 3 pavojaus kategorija	H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

16.7. Informacija apie mokymus

Darbuotojai/naudotojai turi būti apmokyti/supažindinti su pateikta atitinkama saugos informacija.

16.8. Atsakomybę ribojanti sąlyga

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos / mišinio savybių. Informacija yra teisinga, kiek yra žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo informacija gali negalioti.

Bendra pastaba: SDL sudarymo metu buvo remiamasi galiojančiais sąrašais ir cheminių medžiagų/mišinių gamintojų/registruotojų pateiktais duomenimis. Mūsų žiniomis cheminės, fizinės, (eko) toksikologinės mišinio ir jo sudedamųjų dalių savybės nėra nuodugnai ištirtos. Pats mišinys nebuvo (eko) toksikologinių tyrimų objektas, jis buvo gautas sumaišius sudėtines dalis, kurių (eko) toksikologinės biografijos yra daugiau – mažiau žinomos. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad yra sunku naudoti / vertinti esamus standartinius (eko) toksikologinio įvertinimo metodus mišiniams, kad būtų galima numatyti visus galimus pavojus aplinkos komponentams, jautriems žmonėms, visuomenei arba kurie gali atsirasti dėl nenumatytų sąlygų, bei naudojimą šį mišinį bet kuriuo atveju reikėtų naudoti ir tvarkyti kaip galimai pavojingą aplinkai ir žmonių sveikatai todėl ir gydymas turi būti paremtas visomis atsargumo priemonėmis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo ir
Reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus

Aerozolinis mišinys: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix
Home

Pildymo data: 2024-09-18

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-09-18

Versija: 1

Puslapis **19** iš **19**